

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Машина стиральная Вязьма ВО-40 нерж. сталь

**Цена с НДС: 1 752 141 руб.**

Артикул: **402476**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	40
Объем барабана, л	400
Скорость отжима, об/мин	772
Диаметр барабана, мм	900
Глубина барабана, мм	640
Скорость стирки, об/мин	42
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.5
Ширина, мм	1265
Глубина, мм	1290
Высота, мм	1700
Вес (без упаковки), кг	930
Вес (с упаковкой), кг	955

Стиральная машина [Вязьма ВО-40](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена подрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из нержавеющей стали.

#### Особенности:

- Автоматическая система управления с сенсорной панелью
- Подрессоренная конструкция барабана
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 999 программ с внешним носителем
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы

- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

#### **Дополнительные характеристики:**

- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
  - Стирка: от 0,7 до 0,9
  - Отжим: 300
- Мощность:
  - Электродвигатель привода: 7,5 кВт
  - Элементы нагрева: 30 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,31 кВт\*ч/кг\*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм<sup>3</sup>/кг\*
- Требования к подводящим коммуникациям:
  - Условный проход вентилей холодной и горячей воды: 25 мм
  - Выходное сечение сливного патрубка: 65 мм
  - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1300x1450x1900 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозировки жидких моющих средств:
  - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
  - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
  - Трубопроводы для подключения в комплекте
  - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
  - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

\* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.