COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Машина стиральная Вязьма ЛБ-40



Цена с НДС: 2 531 415 руб.

Артикул: **803621**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	40
Объем барабана, л	400
Диаметр барабана, мм	720
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6
Ширина, мм	1600
Глубина, мм	1090
Высота, мм	1800
Вес (без упаковки), кг	845
Вес (с упаковкой), кг	885

Стиральная машина Вязьма ЛБ-40 используется в прачечных медицинских учреждениях, или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности для стирки, полоскания, отжима и растряски белья, ткани и одежды. Модель оснащена возможностью загрузки и выгрузки белья из разных зон, т.е. в помещениях, разделенных стеной. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Внутренний, наружный барабаны и облицовки изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления с сенсорной панелью
- Подрессоренная конструкция барабана
- Частотно-управляемый привод
- 999 программ с внешним носителем
- Боковая загрузка и выгрузка белья
- Разделение рабочих зон на «чистую» и «грязную»
- Датчик контроля вибрации
- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Пошаговое программирование
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии

- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Управление дозирующими насосами для подачи жидких моющих средств

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: электрический
- Остаточная влажность: 50%
- Высота загрузки: 850 мм
- Фактор разделения:
    - Стирка: от 0,7 до 0,9
    - Отжим: 300
- Мощность:
    - Электродвигатель привода: 6 кВт
    - Элементы нагрева: 30 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,31 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 16,6 дм3/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
    - Условный проход вентилей холодной и горячей воды: 25 мм
    - Выходное сечение сливного патрубка: 74 мм
    - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1800x1220x1970 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозировки жидких моющих средств:
    - Прямое подключение от 2 до 6 внешних дозирующих насосов
    - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
    - Трубопроводы для подключения в комплекте
    - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
    - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.