

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Машина стиральная Вязьма ЛБ-40П

Цена с НДС: 2 584 732 руб.

Артикул: **430271**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	40
Объем барабана, л	400
Диаметр барабана, мм	720
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6
Ширина, мм	1600
Глубина, мм	1090
Высота, мм	1800
Вес (без упаковки), кг	838
Вес (с упаковкой), кг	878

Стиральная машина [Вязьма ЛБ-40П](#) используется в прачечных медицинских учреждениях, или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности для стирки, полоскания, отжима и растряски белья, ткани и одежды. Модель оснащена возможностью загрузки и выгрузки белья из разных зон, т.е. в помещениях, разделенных стенами. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Внутренний, наружный барабаны и облицовки изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления с сенсорной панелью
- Подрессоренная конструкция барабана
- Частотно-управляемый привод
- 999 программ с внешним носителем
- Боковая загрузка и выгрузка белья
- Разделение рабочих зон на «чистую» и «грязную»
- Датчик контроля вибрации
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Пошаговое программирование
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы
- Экономный расход воды и электроэнергии

- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Управление дозирующими насосами для подачи жидких моющих средств

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: пар
- Остаточная влажность: 50%
- Высота загрузки: 850 мм
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,06 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 16,6 дм³/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм³/кг*
- Требования к подводимым коммуникациям:
 - Условный проход вентиля холодной и горячей воды: 25 мм
 - Условный проход вентиля для пара: 15 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 74 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
 - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1800x1220x1970 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозировки жидких моющих средств:
 - Прямое подключение от 2 до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.