

Коммерческое предложение от 17.06.2025**Стирально-сушильная машина (колонна) Miele PWT 6089 Vario EL LP OB****Цена с НДС: 759 725 руб.****Артикул: 453765****Под заказ**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Германия
Загрузка (стирка), кг	8
Загрузка (сушка), кг	8
Подключение, В	380
Мощность, кВт	16.7
Ширина, мм	700
Глубина, мм	752
Высота, мм	1930
Вес (без упаковки), кг	210
Вес (с упаковкой), кг	231

Стирально-сушильная машина (колонна) Miele PWT 6089 Vario с фронтальной загрузкой используется в отелях, ресторанах, прачечных, химчистках, больницах, спортивных клубах, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания, отжима и сушки белья. Модель оснащена панелью управления Profitronic L Vario, асинхронным двигателем с преобразователем частоты, мощными нагревательными элементами для быстрого нагрева воды и запатентованным барабаном с рельефной сотовой структурой, что обеспечивает равномерную и качественную стирку и сушку.

Особенности стирального модуля (нижний):

- Отсрочка старта до 24 часов
- Точный контроль температуры
- Запатентованный диспенсер моющих средств AutoClean
- Запатентованный адаптер дозирования жидких средств
- Индикация "Пустая канистра"
- Функция интервального вращения предотвращает образование воздушных пузырей при обработке непромокаемых тканей
- Специальные программы дезинфекции с выдержкой при высокой температуре
- Электронный контроль дисбаланса обеспечивает качественный отжим, тихий и плавный ход
- Расход воды и электроэнергии автоматически регулируется в соответствии с загрузкой
- Расходомер точно контролирует объем забора воды для обеспечения высокой эффективности
- Высокая скорость отжима для низкой остаточной влажности с целью ускорения сушки и снижения расхода электроэнергии
- Встроенный сливной насос DN 22 (обеспечивает беспрепятственный слив даже при сильных загрязнениях)

- Разъем для коммуникационного модуля для обмена данными с внешним компьютером
- Защита от брызг воды: IPX4

Особенности сушильного модуля (верхний):

- Отсрочка старта до 24 часов
- Запатентованная система сушки PerfectDry
- Система сушки: отвод воздуха
- Лопасты SoftLift гарантируют бережную сушку
- Защита от сминания
- Осевая подача воздуха
- Реверс барабана
- Функция охлаждения
- Большой ворсовый фильтр
- Разъем для коммуникационного модуля для обмена данными с внешним компьютером
- Защита от брызг воды: IPX4

Дополнительные характеристики:

- Объем бака:
 - Стиральный модуль: 80 л
 - Сушильный модуль: 180 л
- G-фактор: 520
- Скорость отжима: 1300 об/мин.
- Продолжительность цикла (программа Хлопок 60 °C):
 - Стиральный модуль: 53 мин.
 - Сушильный модуль: 37 мин.
- Остаточная влажность после полоскания:
 - В холодной воде: 49 %
 - В горячей воде: 44 %
- Расход воды с подключением горячей и холодной воды (программа Хлопок 60 °C): 8,25 л/кг
- Расход электроэнергии с подключением горячей и холодной воды (программа Хлопок 60 °C):
 - Стиральный модуль: 0,06 кВт*ч/кг
 - Сушильный модуль: 0,95 кВт*ч/кг
- Максимальный объем испарения: 8,1 л/ч
- Мощность нагрева:
 - Стиральный модуль: 7,95 кВт
 - Сушильный модуль: 7,94 кВт
- Диаметр люка загрузки:
 - Стиральный модуль: 370 мм
 - Сушильный модуль: 440 мм
- Глубина с открытой дверью: 1248 мм
- Угол открывания дверцы: 180°
- Уровень шума: 70 дБ
- Цвет: синий

Опции (заказываются отдельно):

- Защитный чехол для стирки BS 01
- Корзина для сушки ТК 180
- Корзины для белья:
 - WW 45 R
 - WW 45 B
 - WW 85 R
 - WW 85 B
- Подставки для корзин для белья:
 - [FG 40](#)
 - [FG 85](#)
- Тележки для белья:
 - TW 01

- FBW
 - SW
- Стеллажи для белья:
 - RW 01
 - RW 02
 - STG
- Дополнительный модуль для стеллажа STA
- Столы для белья:
 - MTR 1
 - MTR 2
- Вешалка для фасонной одежды GS
- Коммуникационный модуль XKM RS 232

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.