

Коммерческое предложение от 09.01.2026**Шкаф комбинированный POLAIR CC214-S (R290)****Цена с НДС: 190 241 руб.****Артикул: 737811****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Исполнение двери	глухая
Температурный режим охлаждения, °C	от 0 до 6
Температурный режим заморозки, °C	-18
Материал корпуса	крашеный металл
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1400
Объем холодильной части	700 л
Объем морозильной части	700 л
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.9
Ширина, мм	1402
Глубина, мм	925
Высота, мм	2028
Вес (без упаковки), кг	214
Вес (с упаковкой), кг	244

Комбинированный шкаф [POLAIR CC214-S](#) серии Standard предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 14,5 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490x988x2125 мм
- Объём упаковки: 3,35 м³

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.