COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Шкаф комбинированный Turbo air KRF45-2H



Цена с НДС: 457 425 руб.

Артикул: **623707**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Исполнение двери	глухая
Температурный режим охлаждения, °C	10от -5 до 10
Температурный режим заморозки, °C	от -25 до -3
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1050
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.49
Ширина, мм	1260
Глубина, мм	800
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	150
Вес (с упаковкой), кг	165

Комбинированный шкаф Turbo air KRF45-2H предназначен для заморозки, охлаждения и хранения скоропортящихся продуктов, полуфабрикатов, мороженого и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, оборотная сторона и низ - из гальванизированной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модицификация данного оборудования для использования на морских судах.

Особенности:

- Электронное управление
- Функции "Turbo Cooling" и "Turbo Freeze" включаются кнопкой с соответствующим названием на контроллере, при активации функции "быстрого охлаждения" или "быстрого замораживания" компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов
- Интеллектуальная система разморозки постоянно анализирует ситуацию и размораживает морозильник только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10°C перед

разморозкой, тем самым сохраняя качество продукции
- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
    - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
    - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Энергосберегающая система управления вентиляторами экономит до 15% электроэнергии (используя алгоритмическую циркуляцию воздуха для обеспечения оптимальных уровней температуры) и увеличивает срок службы компрессора до 30%
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Для борьбы с примерзанием дверей используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновенья с дверьми
- Дверь собственной конструкции (патент) с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке
- Внутреннее освещение: светодиодное по сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, более долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установлены под оптимально подобранным углом, что обеспечивает максимальную видимость продукции
- Замок
- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 8
- Количество дверей: 4
- Температура окружающей среды: 43 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.