

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Шкаф комбинированный Turbo air KRF45-4H

Цена с НДС: 432 013 руб.

Артикул: **641124**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Исполнение двери	глухая
Температурный режим охлаждения, °C	10от -5 до 10
Температурный режим заморозки, °C	от -25 до -3
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1090
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.49
Ширина, мм	1260
Глубина, мм	800
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	154
Вес (с упаковкой), кг	169.4

Комбинированный шкаф [Turbo air KRF45-4H](#) предназначен для заморозки, охлаждения и хранения скоропортящихся продуктов, полуфабрикатов, мороженого и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием.

Особенности:

- Электронное управление
- Функции "Turbo Cooling" и "Turbo Freeze" включаются кнопкой с соответствующим названием на контроллере, при активации функции "быстрого охлаждения" или "быстрого замораживания" компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов
- Интеллектуальная система разморозки постоянно анализирует ситуацию и размораживает морозильник только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10 °C перед разморозкой, тем самым сохраняя качество продукции
- Цифровая система контроля температуры NTfl обеспечивает точную и постоянную температуру

- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
 - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Замок
- Светодиодное освещение
- Подогрев корпуса
- Звуковое оповещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Дополнительные характеристики:

- Количество дверей: 4
- Количество полок: 8
- Температура окружающей среды: 45 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.