

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Шкаф комбинированный Turbo air KRF65-6

**Цена с НДС: 560 405 руб.**

Артикул: **135475**

Под заказ



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Гарантия                           | 24 мес.           |
| Страна-производитель               | Ю. Корея          |
| Исполнение двери                   | глухая            |
| Температурный режим охлаждения, °С | от 0 до 8         |
| Температурный режим заморозки, °С  | от -21 до -12     |
| Материал корпуса                   | нержавеющая сталь |
| Объем, л                           | 1730              |
| Подключение, В                     | 220               |
| Мощность, кВт                      | 0.49              |
| Ширина, мм                         | 1900              |
| Глубина, мм                        | 800               |
| Высота, мм                         | 1935              |
| Вес (без упаковки), кг             | 177               |
| Вес (с упаковкой), кг              | 194.7             |

Комбинированный шкаф [Turbo air KRF65-6](#) предназначен для охлаждения, заморозки и хранения скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов на предприятиях пищевой промышленности и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

#### Особенности:

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему

в целом от переполнения конденсатом

- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения и замораживания продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с возвратным механизмом и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

#### **Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 9
- Температура окружающей среды: 38 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.