COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.07.2025

Морозильник Бирюса 14Е-2

Цена с НДС: 19 243 руб.

Артикул: **942227**

Уточняйте

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	-18
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	крашеный металл
Подключение, В	220
Ширина, мм	580
Глубина, мм	620
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	34
Вес (с упаковкой), кг	36

Морозильник Бирюса 14Е-2 предназначен для заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Дверка: 1 шт.
- Сосуд (в том числе нижний): 3 шт.
- Опора регулировочная: 4 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Ручная разморозка морозильной камеры
- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R134a
- Класс энергопотребления: B*
- Перенавешиваемая дверь
- Встроенная горизонтальная ручка

Характеристики:

- Объем:
    - Общий: 120 л
    - Полезный: 99 л
- Количество компрессоров: 1
- Температура в морозильной камере в режиме хранения (камера «три звезды», отделение «две звезды»), не выше: -18 °C
- Номинальная производительность замораживания, не менее: 12 кг/сутки
- Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать: от 198 до 242 В
- Корректированный уровень звуковой мощности, не более: 42 дБа
- Номинальная потребляемая мощность: 0,074 кВт
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °C, не более: 0,75 кВт*ч/24ч**
- Номинальная общая площадь для хранения на полках: 0,6 м2
- Габариты: 580x620x850 мм
- Габариты в упаковке: 640x640x940 мм
- Вес: 36 кг
- Вес с упаковкой: 45 кг
- Установленный срок службы, не менее: 10 лет

** Класс энергетической эффективности указан в этикетке энергетической эффективности и табличке холодильника. Определяется по ГОСТ Р 51565-2012.*

*** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.