

Коммерческое предложение от 13.04.2026

Морозильник Бирюса 648 (148)

Цена с НДС: 20 690 руб.

Артикул: **818042**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	-18
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	крашенный металл
Подключение, В	220
Ширина, мм	600
Глубина, мм	625
Высота, мм	990
Вес (без упаковки), кг	42
Вес (с упаковкой), кг	46

Морозильник [Бирюса 648 \(148\)](#) предназначен для заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Сосуд морозильной камеры: 3 шт.
- Сосуд нижний морозильной камеры: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Механическая панель управления
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R606a
- Режим «Быстрая заморозка»
- Световая сигнализация повышения температуры
- Класс энергопотребления: A*
- Перенавешиваемая дверь
- Встроенная ручка

Характеристики:

- Объем:
 - Общий: 135 л
 - Полезный: 120 л
- Количество компрессоров: 1
- Температура в морозильной камере в режиме хранения, не выше: -18 °С
- Номинальная производительность замораживания, не менее: 12 кг/сутки
- Время повышения температуры в морозильной камере от -18 до -9 °С при отключении электроэнергии, не менее: 12 ч
- Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать: от 198 до 242 В
- Корректированный уровень звуковой мощности, не более: 41 дБа
- Рекомендуемая равномерная нагрузка на стеклополку, не более: 22 кг
- Номинальная потребляемая мощность: 0,085 кВт
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более: 0,57 кВт*ч/24ч**
- Габариты: 600x625x990 мм
- Габариты в упаковке: 660x690x1080 мм
- Вес: 42 кг
- Установленный срок службы, не менее: 10 лет

* Класс энергетической эффективности указан в этикетке энергетической эффективности и табличке холодильника. Определяется по ГОСТ Р 51565-2012.

** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.