COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 21.11.2026

Печь конвекционная Тулаторгтехника ПКУ-530МРЭ

Цена с НДС: 162 672 руб.

Артикул: **117049**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	3
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	40
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Температурный режим, °С	от 30 до 270 °С
Управление	механическое
Автоматическая мойка	нет
Подключение, В	220
Мощность, кВт	7
Ширина, мм	795
Глубина, мм	950
Высота, мм	735
Вес (без упаковки), кг	100
Вес (с упаковкой), кг	140

Конвекционная печь Тулаторгтехника ПКУ-530МРЭ предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронной панелью управления с графическим дисплеем. Открываемое внутреннее стекло дверцы облегчают чистку и обеспечивают максимальную гигиену. Тепловая камера, боковые и верхняя облицовочные поверхности и наружные детали дверцы выполнены из нержавеющей стали, задняя и нижняя облицовочная поверхности - из оцинкованной стали.

В комплект поставки входят 3 противня 530х530 мм, 6 кронштейнов уровней для установки противней нестандартных размеров, 4 регулируемые опоры и 2 фиксатора крепления задних опор.

К печи подходят противни GN 1/1 и 435х330 мм (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

Особенности:

- Инжекторная система увлажнения воздуха
- Плавное регулирование температуры
- Ручная подача пара в камеру
- Автоматическое и ручное регулирование времени
- Система ротации (вращения) противней
- Привод вращения клети с автоматическим реверсом
- Таймер со звуковым оповещением окончания цикла приготовления
- Дверца с двойным остеклением термоустойчивыми стеклами
- Регулирование плотности прилегания дверцы к камере
- Регулирование положения ответной части замка дверцы
- Подключение к водопроводной сети на задней панели печи (наружная резьба 3/4)
- 2 лампы внутреннего освещения

Дополнительные характеристики:

- Скорость вращения ротационной клети: от 1,5 до 2,5 об/мин.
- Габариты в упаковке: 930x1145x915 мм

** Размеры указаны без учета высоты опор.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.