

## Коммерческое предложение от 25.03.2026

### Шкаф расстоечный UNOX XEBPL-16EU-D

**Цена с НДС: 298 149 руб.**

Артикул: **187956**

Есть в наличии



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Гарантия                | 12 мес.                |
| Страна-производитель    | Италия                 |
| Количество уровней      | 16                     |
| Тип gastronorm/противня | 600x400 мм             |
| Температурный режим, °C | от 0 до 50 °C          |
| Управление              | независимое управление |
| Подключение, В          | 220                    |
| Мощность, кВт           | 2.4                    |
| Ширина, мм              | 866                    |
| Глубина, мм             | 950                    |
| Высота, мм              | 1879                   |
| Вес (без упаковки), кг  | 100                    |
| Вес (с упаковкой), кг   | 110                    |

Расстоечный шкаф [UNOX XEBPL-16EU-D](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает свою пористость. Модель оснащена цифровой панелью управления и может использоваться совместно с пароконвектоматами серии BakerTop MIND.Maps.

Оборудование должно быть подключено к сети водоснабжения (вентиль 3/4").

*В комплект поставки входят 2 пластиковых держателя, комплект подсоединения к водопроводной сети (шланг, механический фильтр и клапан) и комплект «Стартовый пакет» (гаечный ключ, наклейка индикации максимального уровня и конический колпачок для отверстия слива).*

*Тележка XEBTL-16EU, необходимая для работы, и листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.*

#### Дополнительные характеристики:

- Максимальная нагрузка на противень: 5 кг
- Максимальная высота установки верхнего противня от пола: 160 см

- Максимальная температура подключаемой воды: 30 °C
- Давление подключаемой воды: от 150 до 600 кПа
- Расстояние при установке:
  - Относительно стен, минимум: 50 мм
  - Относительно другого оборудования:
    - Сбоку, минимум: 450 мм
    - Сзади, минимум: 700 мм
- Температура окружающей среды: от 5 до 35 °C
- Влажность окружающей среды: не более 70 %

**Совместимость:**

- Пароконвектомат [XEBL-16EU-YPRS](#)
- Пароконвектомат [XEBL-16EU-DPRS](#)
- Пароконвектомат [XEBL-16EU-GPRS](#)
- Пароконвектомат [XEBL-16EU-E1RS](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.