COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 17.11.2026

# Витрина холодильная Carboma GC120 VM 1,5-1 KombiLux (динамика)

**Цена с НДС: 79 577 руб.**

Артикул: **109029**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °C** | от 0 до 6 |
| **Холодильный агрегат** | встроенный |
| **Применение** | общего назначения |
| **Тип охлаждения** | динамическое |
| **Тип** | холодильная |
| **Форма стекла** | Прямое |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.36 |
| **Ширина, мм** | 1500 |
| **Глубина, мм** | 1215 |
| **Высота, мм** | 1200 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 200 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 236 |

Холодильная витрина Carboma GC120 SM 1,5-1 KombiLux используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена Г-образным открывающимся фронтальным стеклом, дополнительным накопителем для продуктов со стороны продавца и регулируемыми ножками высотой от 30 до 50 мм. Столешница, обшивка испарителя и зона выкладки выполнены из нержавеющей стали, полка - из анодированного алюминия.

Модель доступна для заказа в 2 вариантах: с передней панелью из нержавеющей стали и панелью машинного отделения с паттерном "Темный дуб" или с передней панелью с паттерном "Темный дуб" и панелью машинного отделения из крашеной стали.

Боковые панели из пластика со стеклом толщиной 40 мм в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

**Особенности:**

- Динамическое охлаждение
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками
- Хладагент: R404a, R134a

- Климатический класс: 3
- Отбойник холода
- Улучшенный обзор продукции
- LED-освещение основной зоны

**Дополнительные характеристики:**

- Глубина зоны выкладки: 980 мм
- Экспозиционная площадь: 1,39 м2
- Полезный объем: 0,21 м3
- Длина без боковин: 1420 мм
- Используемые гастроемкости: GN 2/1 / GN 1/1 глубиной 65 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%
- Цвет передней панели: ольха / нержавеющая сталь
- Цвет панели машинного отделения: черный / ольха

**Опции (заказываются отдельно):**

- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- Стеклянная полка с делителем
- Деревянная полка для хлеба, сыра и деликатесов
- Полка для весов
- Колесная опора
- Гастроемкости GN 2/1 и GN 1/1 глубиной 65 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.