

## Коммерческое предложение от 03.05.2026

### Витрина холодильная Carboma GC120 VM 2,5-1 KombiLux (динамика)

**Цена с НДС: 198 100 руб.**

Артикул: **415210**

Под заказ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 12 мес.           |
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °C | от 0 до 6         |
| Холодильный агрегат     | встроенный        |
| Применение              | общего назначения |
| Тип охлаждения          | динамическое      |
| Тип                     | холодильная       |
| Форма стекла            | Г-нутое           |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 2.2               |
| Ширина, мм              | 2580              |
| Глубина, мм             | 1215              |
| Высота, мм              | 1200              |
| Вес (без упаковки), кг  | 277               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 321               |

Холодильная витрина [Carboma GC120 SM 2,5-1 KombiLux](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена Г-образным открывающимся фронтальным стеклом, дополнительным накопителем для продуктов со стороны продавца и регулируемые ножки высотой от 30 до 50 мм. Столешница, обшивка испарителя и зона выкладки выполнены из нержавеющей стали, полка - из анодированного алюминия.

Модель доступна для заказа в 2 вариантах: с передней панелью из нержавеющей стали и панелью машинного отделения с паттерном "Темный дуб" или с передней панелью с паттерном "Темный дуб" и панелью машинного отделения из крашеной стали.

Боковые панели из пластика со стеклом толщиной 40 мм в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

#### Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками
- Хладагент: R404a, R134a

- Климатический класс: 3
- Отбойник холода
- Улучшенный обзор продукции
- LED-освещение основной зоны

**Дополнительные характеристики:**

- Глубина зоны выкладки: 980 мм
- Экспозиционная площадь: 2,45 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0,37 м<sup>3</sup>
- Длина без боковин: 2500 мм
- Используемые габариты: GN 2/1 / GN 1/1 глубиной 65 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%
- Цвет передней панели: ольха / нержавеющая сталь
- Цвет панели машинного отделения: черный / ольха

**Опции (заказываются отдельно):**

- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- Стеклянная полка с делителем
- Деревянная полка для хлеба, сыра и деликатесов
- Полка для весов
- Колесная опора
- Габариты GN 2/1 и GN 1/1 глубиной 65 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.