

Коммерческое предложение от 29.04.2024**Холодильник Бирюса 6Е-2****Цена с НДС: 19 189 руб.****Артикул: 686255****Уточняйте**

Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -12 до 8
Материал корпуса	крашеный металл
Количество камер	1
Встраиваемый	нет
Цвет	белый
Расположение морозильной камеры	вверху
Класс энергопотребления	A
Количество компрессоров	1
Зона свежести	нет
Система NoFrost	нет
Генератор льда	нет
Объем морозильной камеры	47 л
Размораживание холодильной камеры	ручное
Размораживание морозильной камеры	ручное
Подключение, В	220
Ширина, мм	580
Глубина, мм	620
Высота, мм	1450
Вес (без упаковки), кг	48
Вес (с упаковкой), кг	58

Холодильник [Бирюса 6Е-2](#) предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, напитков и лекарств в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Поддон: 1 шт.
- Полка: 3 шт.
- Полка стеклянная: 1 шт.
- Сосуд для фруктов и овощей: 2 шт.
- Барьер для яиц: 1 шт.
- Барьер: 2 шт.
- Барьер нижний: 1 шт.
- Опора регулировочная: 4 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R134a
- Встроенная горизонтальная ручка
- Светодиодная лампа освещения

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем:
 - Общий: 253 л
 - Холодильная камера: 225 л
 - Морозильная камера: 28 л
- Средняя температура в холодильной камере: 4 °С*
- Температура в морозильной камере в режиме хранения (камера «три звезды», отделение «две звезды»), не выше: -12 °С
- Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать: от 198 до 242 В
- Корректированный уровень звуковой мощности, не более: 42 дБа**
- Номинальная потребляемая мощность: 0,074 кВт
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более: 0,55 кВт*ч/24ч***
- Номинальная общая площадь для хранения на полках: 0,9 м²
- Габариты в упаковке: 640х640х1520 мм
- Установленный срок службы, не менее: 10 лет

* Средняя температура в холодильной камере не должна превышать 4 °С. При этом объективная оценка температур может быть осуществлена только в лабораторных условиях по методике в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.

** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 31273-2003.

*** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.