

**Коммерческое предложение от 10.01.2026****Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 211 M (серия Light)****Цена с НДС: 101 204 руб.****Артикул: 932455****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 738 до 1470
Объем холодильной камеры, м³	от 3.9 до 10.2
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.92
Вес (без упаковки), кг	67
Вес (с упаковкой), кг	73.7

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB 211 M](#) серии Light с микроканальным конденсатором предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)**Комплектация:**

- Наружный блок
- Внутренний блок
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в теплоизоляции длиной 5 м

**Особенности:**

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности

- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Количество хладагента: 0,46 кг
- Габариты в упаковке: 980x910x830 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

*Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °C.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.