

## Коммерческое предложение от 15.04.2026

### Шкаф холодильный POLAIR CS107 Meat 2

**Цена с НДС: 388 164 руб.**

Артикул: **205944**

Под заказ



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Гарантия                | 12 мес.  |
| Страна-производитель    | Россия   |
| Температурный режим, °C | -2 до 30 |
| Исполнение двери        | глухая   |
| Объем, л                | 700      |
| Подключение, В          | 220      |
| Мощность, кВт           | 0.33     |
| Ширина, мм              | 697      |
| Глубина, мм             | 1005     |
| Высота, мм              | 1960     |
| Вес (без упаковки), кг  | 130      |
| Вес (с упаковкой), кг   | 143      |

Холодильный шкаф [POLAIR CS107 Meat 2](#) предназначен для создания оптимальных условий для хранения и дозирования мяса на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

#### Особенности:

- Верхнее расположение агрегата
- Штанга для подвеса крупных кусков мяса и 4 перфорированные полки из нержавеющей стали
- Хладагент: R290
- Встроенный увлажнитель (шкафы необходимо подключить к системе подачи воды с обязательной водоочисткой, а также, к централизованной канализации)
- UV-лампа для обеззараживания воздуха
- Распашной тип двери
- Внутренняя подсветка
- Замок

- Педаль

**Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 8 кВт/ч x сутки
- Регулировка уровня влажности: от 60 до 95 %
- Максимальная нагрузка штанги: 80 кг
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 790x1080x2125 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.