

Коммерческое предложение от 14.05.2026

Шкаф шоковой заморозки Coldline W7F

Цена с НДС: 1 151 838 руб.

Артикул: 171765

Под заказ



Страна-производитель	Италия
Количество уровней	7
Тип габаритности/противня	GN 1/1
Температурный режим охлаждения, °C	от 90 до 3 °C
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	34
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Производительность цикла заморозки, кг	24
Габариты в упаковке (мм)	800x830x1135
Объем, л	238
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.95
Ширина, мм	780
Глубина, мм	859
Высота, мм	1093
Вес (без упаковки), кг	145
Вес (с упаковкой), кг	159.5

Шкаф шоковой заморозки [Coldline W7F](#) серии VISION F используется для быстрой заморозки прошедших предварительную тепловую обработку продуктов, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности на предприятиях общественного питания и торговли.

Описание:

- Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим
- 7 направляющих GN1/1, EN60x40
- 7" сенсорный экран с USB
- Двери: Амортизация, с системой против запахов
- Уплотнение дверцы: Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый

- Термошуп: Игольчатый одноточечный, быстросъемный и легкозаменяемый
- Толщина изоляции: Толщина 60 мм - CFC/HCFC бесплатно
- Внешняя/внутренняя отделка :Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
- Внутренние углы: Округлые для легкой чистки
- Ручка: Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
- Направляющие и стойки: Хромированная застежка со встроенным замком
- Столешница: Упрочненная столешница 4 см для установки пароконвектомата
- Ножи: Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм

Характеристики:

- Максимальная вместимость: 11 противней GN1/1, EN60x40 h 20 mm
- Вместимость брутто: 238 lt
- Диапазон температур: -40° +65° C
- Холодильный агрегат: С встроенным агрегатом
- Климатический класс: 5
- Фреон: R452A
- Клапан: Электр. расширительный клапан
- Напряжение: 220-240 V - 50 Hz
- Общ. электр. мощность: 1950 W
- Потребляемый ток: 9,42 A
- Холод. Мощность: 2084 W*
- *Испарител. -10° C конд. +45° C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.