

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Шкаф шоковой заморозки Coldline W20KU

Цена с НДС: 1 912 648 руб.

Артикул: **109957**

Под заказ



Страна-производитель	Италия
Количество уровней	20
Тип габаритности/противня	GN 1/1
Температурный режим охлаждения, °C	от 90 до 3 °C
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	88
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Производительность цикла заморозки, кг	62
Габариты в упаковке (мм)	830x1050x2370
Подключение, В	220
Мощность, кВт	6
Ширина, мм	810
Глубина, мм	1015
Высота, мм	2240
Вес (без упаковки), кг	225
Вес (с упаковкой), кг	240

Шкаф шоковой заморозки [Coldline W20KU](#) серии MODI UP используется для быстрой заморозки прошедших предварительную тепловую обработку продуктов, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности на предприятиях общественного питания и торговли.

Описание:

- Функции: Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл
- 4,3 "сенсорный экран с портом USB
- Двери: Амортизация, с системой против запахов
- Уплотнение дверцы: Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
- Термошуп: Игольчатый одноточечный термошуп, быстросъемный и легкозаменяемый
- Толщина изоляции 75 мм - CFC/HCFC бесплатно
- Внешняя/внутренняя отделка: Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
- Внутренние углы: Округлые для легкой чистки

- Ручка: Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
- Направляющие и стойки: Хромированная застежка со встроенным замком

Характеристики:

- Диапазон температур: $-40^{\circ} + 10^{\circ} \text{C}$
- Холодильный агрегат: Со встроенным агрегатом
- Климатический класс: 5
- Фреон: R452A
- Оттайка горячим газом
- Электр. расширительный клапан
- Напряжение: 220-240 V - 50 Hz
- Общ. электр. мощность: 6450 W
- Потребляемый ток: 12,45 A
- Холод. Мощность: 7751 W*
- *Испарител. -10°C конд. $+45^{\circ} \text{C}$

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.