

## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Пароконвектомат Convotherm Maxx 10.10

**Цена с НДС: 1 240 155 руб.**

Артикул: **402486**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	10
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	GN 1/1
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 250
Управление	электронное
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	20.4
Ширина, мм	875
Глубина, мм	797
Высота, мм	1066
Вес (без упаковки), кг	123
Вес (с упаковкой), кг	153

Пароконвектомат **Convotherm Maxx 10.10** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 7 дюймовым цветным TFT дисплеем показывающим текущее рабочее состояние, многоточечным термощупом, 3-скоростным вентилятором и программируемым таймером запуска.

#### Режимы приготовления:

- Пар: от 30 до 130 °C с гарантированным насыщением
- Комбинированный пар: от 30 до 250 °C с автоматической регулировкой влажности
- Конвекция: от 30 до 250 °C с оптимизированной передачей тепла
- BakePro - 3 режима профессиональной выпечки
- 399 программ приготовления, каждая из которых содержит до 20 шагов
- Предустановленная книга рецептов

#### Особенности:

- KitchenConnect® (WiFi/LAN) - сетевое решение от Welbilt для обновления и контроля устройств из любого места - в облаке и в реальном времени, возможность подключения к Wi-Fi
  - Плавная прокрутка с быстрым откликом
  - USB-порт на панели управления
  - Self ClimatControl
  - HumidityPro (3 настройки влажности)
  - Crisp&Tasty (3 параметра удаления влаги)
  - Press&Go - автоматическое приготовление с помощью кнопок быстрого выбора (режимы Manager и Crew)
  - TrayTimer - управление приготовлением при одновременной загрузке разных продуктов
  - TrayView - управление приготовлением при одновременной загрузке разных продуктов с использованием Press&Go
  - Управление Favorites (Избранное)
  - Хранение данных HACCP
- 
- Дверь камеры с функцией захлопывания
  - Петли двери справа
  - Тройное остекление дверцы рабочей камеры
  - Светодиодная подсветка рабочей камеры
  - Программируемый таймер запуска
  - Функция предварительного нагрева и охлаждения
  - Программа работы в аварийном режиме
  - Мойка
  - Полностьюавтоматическая система рециркуляционной очистки камеры с программами: экспресс-мойка, слабое загрязнение, сильное загрязнение, ополаскивание водой, ополаскивание специальным средством.
  - HygienicCare
  - Гигиеническая безопасность благодаря антибактериальным свойствам поверхностей ручек двери
  - Функция стерилизации паром

#### **Дополнительные характеристики:**

- Регулируемые ножки 140-160 мм
- Стыковочный комплект
- Адаптер для совмещения с подставкой Convotherm 4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.