

## Коммерческое предложение от 12.06.2026

### Витрина для мороженого ISA Millennium LX 120

**Цена с НДС: 1 062 250 руб.**

Артикул: **805685**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	напольная
Температурный режим, °C	от -20 до 2
Тип охлаждения	Динамическое
Количество вкусов	12
Форма стекла	Гнущееся
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.4
Ширина, мм	1166
Глубина, мм	1080
Высота, мм	1356
Вес (без упаковки), кг	200
Вес (с упаковкой), кг	220

Витрина для мороженого [ISA Millennium LX 120](#) является одной из самых популярных в модельном ряду ISA. Она используется в общественных местах, в парках, на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и хранения мороженого, сорбета и мороженого-йогурта. Установив на витрину ISA Millennium дополнительную опцию **DUAL TEMP** с расширенным температурным режимом от -20 до +2 °C вы сможете использовать ее в качестве кондитерской витрины, в прохладное время года, когда спрос на мороженое падает.

Каркас витрины изготовлен из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской, дно зоны выкладки - из полированной нержавеющей стали, задняя панель - из пластифицированной стали, передняя панель - из окрашенной стали, полка - из алюминия, анодированного серебром. Цельный корпус имеет изоляцию из пенополиуретана, вспененного углекислотой, без использования озоноразрушающих веществ.

*Емкости для мороженого не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.*

#### Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Электронный блок управления
- Герметичный втроенный компрессор повышенной мощности
- Цифровой термометр в рабочей зоне
- Размораживание осуществляется методом «обращения цикла», обеспечивающим минимальные

- продолжительность размораживания и скачок температуры
- Стеклопанель с гнутым закалённым передним стеклом
- Внутренняя подсветка: неоновая лампа
- Климатический класс: 4+
- Регулируемые ножки

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температура продукта: от -16 до -14 °C
- Электрическая мощность: 1,05 кВт
- Мощность размораживания: 1,4 кВт
- Используемые контейнеры:
  - 12x5 л (360x165x120 мм)
  - 8x5 л (360x250x80 мм)
  - 12x7 л (360x165x150 мм)
  - 8x10 л (360x250x120 мм)
  - 8x12 л (360x165x150 мм)
- Максимальная температура окружающей среды: 35 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 75%

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Поворотные колеса
- Двери раздвижные
- Наклейки на переднюю панель витрины
- Индивидуальный дизайн боковых панелей
- Цвета передней панели:
  - RAL 9003 - ярко-белый
  - RAL 1035 - бежевый перламутровый
  - RAL 1032 - лимонный
  - RAL 5005 - небесно-синий
  - RAL 2001 - оранжевый
  - RAL 3020 - красный
  - RAL 9006 - алюминий
  - E Z065 - серый
- Опция DUAL TEMP температурный режим -20...+2 °C
- Емкость для ополаскивания с краном (правая)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.