

Коммерческое предложение от 09.02.2026**Шкаф холодильный POLAIR CS107 Bakery Bs****Цена с НДС: 168 683 руб.****Артикул: 739528****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -2 до 12
Исполнение двери	глухая
Цвет	серый
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.4
Ширина, мм	697
Глубина, мм	925
Высота, мм	1960
Вес (без упаковки), кг	158
Вес (с упаковкой), кг	183

Холодильный шкаф [POLAIR CS107 Bakery Bs](#) разработан для использования в пекарных, на кондитерских производствах и в тех предприятиях, где используются стандартные противни и ящики для хранения теста. Рассчитан на работу при температуре окружающей среды до +40° С. Диапазон рабочих температур от -2 до +12° С. Шкаф оснащен профессиональной динамической системой охлаждения POLAIR, гарантирующей равномерное и эффективное холоснабжение содержимого всего объема. Направляющие под противни EN40x60 или 45x60 см позволяют разместить до 20 уровней заготовок.

Электронная Touch Screen панель с увеличенными символами дисплея дает возможность установить нужную температуру, контролировать ее, а также, записывать и передавать данные о работе шкафа (в том числе, в рамках системы продуктовой безопасности – HACCP) Звуковая сигнализация известит о неплотно закрытой двери Корпус монолитный цельнозаливной, обшивки корпуса и двери – из нержавеющей стали, кроме задней наружной стенки. Двери с термоизоляцией пенополиуретан оснащены легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой. Механизм самозакрывания дверей обеспечивает необходимый в работе комфорт, как и педаль для открывания двери если заняты руки. Съемные направляющие обеспечивают легкий уход за шкафом и возможность регулировать расстояние между противнями. Колесная опоры – приятная опция для тех, кто собирается перемещать шкаф по помещению, регулируемые по высоте ножки – стандартное исполнение шкафа.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a

- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Регулировка ножек по высоте
- Педаль для открывания двери
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 4 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 790x744x2125 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Колеса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.