COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Гидрофильтр STRADA HYDRO B 7,0

**Цена с НДС: 805 000 руб.**

Артикул: **445130**

**Под заказ 30 дней**




| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 36 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Производительность, м³/ч** | 7000 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.7 |
| **Ширина, мм** | 1600 |
| **Глубина, мм** | 1150 |
| **Высота, мм** | 1305 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 280 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 308 |

Гидрофильтр STRADA HYDRO B 7,0 широко применяется на предприятиях общественного питания и торговли для подавления искр огня от мангала, гриля, печей, а также очищения воздуха от выбросов предприятий. Фильтр очищает и уничтожает 100% искр, сажи и жира и до 60% различных запахов и дыма. Модель оборудована усовершенствованной функциональностью, легким обслуживанием, упрощённой эксплуатацией и улучшенными форсунками. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

*В комплект поставки входят керамические кольца весом 50 кг, щит автоматики и средство для промывки.*

**Технические характеристики:**

- Автоматическая работа
- Мощность: 0,7 кВт
- Производительность: 7000 м3/час
- Тип: лабиринтный
- Конструкция: горизонтальная
- Индикация работы на пульте
- Снижение температуры газов в дымоходе от 350 до 45 °C
- Автоматизированный процесс промывки гидрофильтра
- Защита от отключений воды или электричества
- 100% пожарная безопасность 24 часа в сутки
- Возможность выброса воздуха в общую вентиляцию
- Аварийный режим работы при отключении воды и электричества
- Отсутствие протечек

- Низкий уровень шума
- Простой монтаж
- Малый расход воды
- 4 отверстия под шпильки
- Рабочий объем жидкости: 115 л
- Средний расход воды: 36 л/час
- Расход геля на 1 мойку: 3,5 л
- Время работы в автономном режиме без воды: 2 часа
- Аэродинамическое сопротивление: 0,3 кПа
- Внешняя температура: от 5 до 50 °C
- Температура рабочей среды: от 5 до 350 °C
- Температура воздуха на выходе: от 30 до 45 °C
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Подвод воды: ½
- Слив воды: 50 мм
- Максимальный вес: пустой: 280 кг/ с водой: 410 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.