

## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Плита индукционная Abat КИП-25Н-3.5

**Цена с НДС: 86 112 руб.**

Артикул: **571525**

Под заказ



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Гарантия               | 12 мес.       |
| Страна-производитель   | Россия        |
| Тип установки          | настольная    |
| Тип подключения        | электричество |
| Количество конфорок    | 2             |
| Конфорока              | индукционная  |
| Подключение, В         | 220           |
| Мощность, кВт          | 7             |
| Ширина, мм             | 700           |
| Глубина, мм            | 500           |
| Высота, мм             | 470           |
| Вес (без упаковки), кг | 39            |
| Вес (с упаковкой), кг  | 42.9          |

Индукционная плита [Abat КИП-25Н-3.5](#) используется в специализированных магазинах, на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговых точках для приготовления разнообразных блюд в специализированной посуде. Плита поддерживает установленную температуру и предоставляет свободный доступ к продукции. Модель оборудована усовершенствованной функциональностью, легким обслуживанием, упрощённой эксплуатацией и улучшенным дизайном. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Корпус выполнен из нержавеющей стали, рабочая поверхность - из стеклокерамики.

*В комплект поставки входит сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом.*

#### Технические характеристики:

- Мощность: 7 кВт
- Установка: настольная
- Количество конфорок: 2

- Конфорка: индукционная
- Режим нагрева: по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева). по температуре
- Режим таймера: по мощности (от 1 до 180 мин.), по температуре (от 1 до 180 мин.)
- Независимые индукторы
- Плавная регулировка температуры нагрева
- 9 уровней мощности нагрева
- Автоматическое отключение индикаторов при отсутствии посуды
- 2 вентилятора охлаждения включаются автоматически при достижении температуры 40 °С внутри плиты и отключаются при понижении температуры до 35 °С
- Моющийся легкоъемный жироулавливающий фильтр
- Защита от перепада напряжения
- Температура нагрева: от 60 до 240 °С
- Потребляемая мощность: при работе 1 конфорки: 3,5 кВт, при работе 2 конфорок одновременно: 7 кВт
- Диаметр посуды: от 120 до 270 мм
- Максимальная нагрузка на зону нагрева: 25 кг
- Максимальная нагрузка на рабочую поверхность: 50 кг
- Толщина поверхности: 6 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.