

Коммерческое предложение от 10.06.2026

Плита индукционная Abat КИП-25Н-5.0

Цена с НДС: 96 289 руб.

Артикул: **938282**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настольная
Тип подключения	электричество
Количество конфорок	2
Конфорокa	индукционная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	10
Ширина, мм	700
Глубина, мм	500
Высота, мм	470
Вес (без упаковки), кг	40
Вес (с упаковкой), кг	44

Индукционная плита [Abat КИП-25Н-5.0](#) используется в специализированных магазинах, на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности и торговых точках для приготовления разнообразных блюд в специализированной посуде. Плита поддерживает установленную температуру и предоставляет свободный доступ к продукции. Модель оборудована усовершенствованной функциональностью, легким обслуживанием, упрощённой эксплуатацией и улучшенным дизайном. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Корпус выполнен из нержавеющей стали, рабочая поверхность - из стеклокерамики.

В комплект поставки входит сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом.

Технические характеристики:

- Режим нагрева:
 - по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева)

- по температуре
- Режим таймера:
 - по мощности (от 1 до 180 мин.)
 - по температуре (от 1 до 180 мин.)
- Независимые индикаторы
- Плавная регулировка температуры нагрева
- 9 уровней мощности нагрева
- Автоматическое отключение индукторов при отсутствии посуды
- 2 вентилятора охлаждения включаются автоматически при достижении температуры 40 °С внутри плиты и отключаются при понижении температуры до 35 °С
- Моющийся легкоъемный жироулавливающий фильтр
- Защита от перепада напряжения
- Температура нагрева: от 60 до 240 °С
- Потребляемая мощность:
 - при работе 1 конфорки: 5 кВт
 - при работе 2 конфорок одновременно: 10 кВт
- Диаметр посуды: от 120 до 270 мм
- Максимальная нагрузка на зону нагрева: 25 кг
- Максимальная нагрузка на рабочую поверхность: 50 кг
- Толщина поверхности: 6 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.