

**Коммерческое предложение от 13.06.2026****Моноблок среднетемпературный KAYMAN KMCT-110****Цена с НДС: 43 593 руб.**Артикул: **890990**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	906
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	10
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Ширина, мм	455
Глубина, мм	850
Высота, мм	720
Вес (без упаковки), кг	57
Вес (с упаковкой), кг	77

Среднетемпературный моноблок [KAYMAN KMCT-110](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Стандартная комплектация моноблока: высокоэффективный конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата, медно-алюминиевый испаритель, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. При оттаивании конденсат сливается по трубке, обогреваемой ПЭНом, в ванну сбора и выпаривания конденсата. Условия температуры окружающего воздуха - от 12 до 45 С° при относительной влажности воздуха до 80%. Реле высокого давления, герметичные поршневые компрессоры Danfoss и Tecumseh.

**Технические характеристики:**

- оптимальный объем камеры (t=80мм), м3 10
- Температурный режим -5...+5 С°
- отребление электроэнергии в сутки (кВт) 13
- Холодопроизводительность, (Вт) 1249
- Напряжение 220
- Номинальный ток, А 3,7
- Габариты без упаковки (ДхГхВ) 455x850x720
- Габариты в упаковке (ДхГхВ) 541x956x869
- Нетто, не более 57 кг
- Брутто, не более 77 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.