

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Моноблок среднетемпературный KAYMAN KMCT-112

Цена с НДС: 46 730 руб.

Артикул: **874549**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	1390
Объем холодильной камеры, м ³	12
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Ширина, мм	455
Глубина, мм	850
Высота, мм	720
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	78

Среднетемпературный моноблок [KAYMAN KMCT-112](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Стандартная комплектация моноблока: высокоэффективный конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата, медно-алюминиевый испаритель, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. При оттаивании конденсат сливается по трубке, обогреваемой ПЭНом, в ванну сбора и выпаривания конденсата. Условия температуры окружающего воздуха - от 12 до 45 °C при относительной влажности воздуха до 80%. Реле высокого давления, герметичные поршневые компрессоры Danfoss и Tecumseh.

Технические характеристики:

- Оптимальный объём камеры (t=80мм), м3 8 12
- Температурный режим -5...+5 °C
- Температурный режим -5...+5 °C
- Хладагент R404A
- Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 14,7
- Холодопроизводительность, (Вт) 1390
- Напряжение 220
- Номинальный ток, А 4,1
- Габариты без упаковки (ДхГхВ) 455x850x720
- Габариты в упаковке (ДхГхВ) 541x956x869

- Нетто, не более 58 кг
- Брутто, не более 78 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.