

Коммерческое предложение от 13.06.2026**Моноблок низкотемпературный KAYMAN KMHT-213****Цена с НДС: 67 916 руб.****Артикул: 224542****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Объем холодильной камеры, м ³	13
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Ширина, мм	455
Глубина, мм	850
Высота, мм	720
Вес (без упаковки), кг	69
Вес (с упаковкой), кг	94

Низкотемпературный моноблок [KAYMAN KMHT-213](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Стандартная комплектация моноблока: высокоэффективный конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата, медно-алюминиевый испаритель, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. При оттаивании конденсат сливается по трубке, обогреваемой ПЭНом, в ванну сбора и выпаривания конденсата. Условия температуры окружающего воздуха - от 12 до 45 С° при относительной влажности воздуха до 80%. Реле высокого давления, герметичные поршневые компрессоры Danfoss и Tecumseh.

Технические характеристики:

- Температурный режим -25...-15 С°
- Хладагент R404A
- Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 21
- Напряжение 220
- Номинальный ток, А 5,8
- Габариты без упаковки (ДхГхВ) 735x850x720
- Габариты в упаковке (ДхГхВ) 820x960x870
- Нетто, не более 69 кг
- Брутто, не более 94 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.