

Коммерческое предложение от 21.01.2026**Моноблок среднетемпературный KAYMAN KMCT-222****Цена с НДС: 70 082 руб.****Артикул: 269086****Под заказ**

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | настенный |
| Температурный режим, °C | от -5 до 10 |
| Холодопроизводительность, Вт | 1559 |
| Объем холодильной камеры, м³ | 22 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 380 |
| Ширина, мм | 850 |
| Глубина, мм | 735 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес (без упаковки), кг | 68 |
| Вес (с упаковкой), кг | 93 |

Среднетемпературный моноблок [KAYMAN KMCT-222](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Стандартная комплектация моноблока: высокоэффективный конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата, медно-алюминиевый испаритель, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата. При оттаивании конденсат сливается по трубке, обогреваемой ПЭНом, в ванну сбора и выпаривания конденсата. Условия температуры окружающего воздуха - от 12 до 45 °C при относительной влажности воздуха до 80%. Реле высокого давления, герметичные поршневые компрессоры Danfoss и Tecumseh.

Технические характеристики:

- Хладагент R404A
- Напряжение 380
- Габариты без упаковки (ДхГхВ) 735x850x720
- Габариты в упаковке (ДхГхВ) 870x960x820
- Нетто, не более 68 кг
- Брутто, не более 93 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.