COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 22.11.2026

Шкаф холодильный ARKTO D0.5-GL (R290)



Цена с НДС: 95 803 руб.

Артикул: **707008**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 1 до 10
Исполнение двери	прозрачная
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Канапе	Да
Объем, л	500
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.35
Ширина, мм	690
Глубина, мм	660
Высота, мм	2015
Вес (без упаковки), кг	105
Вес (с упаковкой), кг	125

Шкаф холодильный ARKTO D0.5-GL (R290) используется для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оборудована стеклянной дверью, подсвечиваемым канапе, замком, пятью полками и внутренней LED-подсветкой. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал термоизоляции - пенополиуретан.

В комплекте 5 решетчатых полок, ванночка для слива конденсата и ключ к замку.

Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение
- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 32 °C
  - Максимальная относительная влажность: 80%
- Максимальное суточное энергопотребление: 3 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Геометрический объем: 1,06216 м^3
- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм

- Габариты полки: 530x450 мм
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Внутренние габариты камеры:
    - Глубина: 500 мм
    - Высота: 1700 мм
- Хладагент: R290
- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя
- Система испарения конденсата
- Точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы
- Съемные направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства закачки хладагента
- Прозрачное остекление двери для визуального обзора продукции
- Уплотнительная манжета с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери
- Дверной замок
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Светодиодная подсветка внутреннего объема и канапе
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Возможность использования стандартных гастроемкостей формата GN1/1 и GN2/4
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизай
- Опционально доступны к заказу комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.