

## Коммерческое предложение от 11.06.2026

### Шкаф холодильный ARKTO V1.0-S (R290)

**Цена с НДС: 112 279 руб.**

Артикул: **996023**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	крашеный металл
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	988.5
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	1400
Глубина, мм	660
Высота, мм	2015
Вес (без упаковки), кг	180
Вес (с упаковкой), кг	205

Шкаф холодильный [ARKTO V1.0-S \(R290\)](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для кратковременного хранения и охлаждения различных продуктов питания. Модель оснащена автоматической оттайкой, терморегулятором, светодиодной подсветкой, замком и глухими дверцами. Благодаря динамическому охлаждению температура воздуха в шкафу остается постоянной и равномерной, а надежная термоизоляция обеспечивает максимально безопасное хранение продуктов. Материал корпуса - крашеный металл.

#### Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Хладагент: R290
- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °C
  - Максимальная относительная влажность: 80%
- Максимальная потребляемая мощность:
  - Режим работы: 0,55 кВт
  - Режим оттайки: 0,33 кВт
- Максимальное суточное энергопотребление: 7 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Геометрический объем: 2,12432 м<sup>3</sup>

- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм
- Габариты полки: 530x650 мм
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Внутренние габариты камеры:
  - Глубина: 700 мм
  - Высота: 1700 мм
- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Система испарения конденсата
- Точная регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы
- Плоский электронагреватель (ПЭН) обогрева трубки слива конденсата
- Съёмные направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства заправки хладагента
- Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надёжной фиксации и герметичности дверей
- Дверные замки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Экологически безопасный хладагент R290
- Возможность использования стандартных гастроемкостей формата GN1/1 и GN2/4
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.