COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 22.11.2026

# Шкаф холодильный ARKTO V1.0-GLD (R290)



**Цена с НДС: 153 120 руб.**

Артикул: **419811**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 5 |
| **Исполнение двери** | прозрачная |
| **Тип дверей** | распашные |
| **Материал корпуса** | нержавеющая сталь |
| **Тип охлаждения** | динамическое |
| **Канапе** | Да |
| **Объем, л** | 1000 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.55 |
| **Ширина, мм** | 1400 |
| **Глубина, мм** | 660 |
| **Высота, мм** | 2015 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 180 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 205 |

Шкаф холодильный ARKTO V1.0-GLD используется для охлаждения, хранения, демонстрационной выкладки и продажи продуктов питания и напитков на предприятиях общественного питания и торговых точках различного типа. Динамическое охлаждение поддерживает постоянную и равномерную температуру воздуха внутреннего объема шкафа для быстрого охлаждения даже при частом открытии дверцы. Улучшенная конструкция со стеклянными дверцами обеспечивает отличный обзор представленной продукции. Светодиодная подсветка отличается своей компактностью, что позволяет экономить не только электроэнергию, но и полезное пространство внутренней камеры.

**Характеристики:**

- Хладагент: R290
- Диапазон рабочих температур, °C: -5...+5
- Клапан шредера +
- Тип охлаждения: динамический
- Тип оттайки: автоматический, с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: эл.блок
- Размер полки, мм: 530x450
- Количество полок: 10

- Подсветка +
- Замок +
- Суточный расход электроэнергии, кВ/ч: не более 7
- Потребляемая мощность, кВт: 0,55/0,33
- Стандарт Gastronorm: GN 1/1+GN 2/4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.