COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.11.2026

# Печь для пиццы Cuppone Michelangelo ML635/2TS

**Цена с НДС: 952 645 руб.**

Артикул: **921952**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип подключения** | электричество |
| **Количество камер (подов)** | 2 |
| **Диаметр пиццы, мм** | 350 |
| **Вместимость (пицц)** | 12от 4 до 12 |
| **Количество пицц в одной камере** | 2,6 |
| **Внутренние размеры камеры, мм** | 1080x720x140 |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 16.8 |
| **Ширина, мм** | 1190 |
| **Глубина, мм** | 1460 |
| **Высота, мм** | 780 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 380 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 406 |

Печь для пиццы Cuppone Michelangelo ML635/2TS - профессиональное кухонное тепловое оборудование для выпекания. Широко применяется на предприятиях общественного питания и в торговых точках различного типа. Модель включает в себя галогеновое освещение камер выпекания с электромеханическим управлением и смотровые стеклянные дверцы. Улучшенный и современный дизайн подойдет для любого вида кухни. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а внутренние камеры из алюминатного металла.

**Особенности:**

- Фронтальная сторона закругленной формы
- Система открывания и закрывания двери с пружиной сжатия
- Уплотнительные жароустойчивые прокладки между дверью и камерой выпекания
- Встроенная система рекуперации тепла в камерах выпекания
- Отдушина для паров с электронной регулировкой
- Огнеупорные кирпичи из кордиерита
- Отдельные ТЭНы для потолка и платформы
- Возможность установки температуры камеры и мощности двух групп ТЭНов (верхних и нижних) независимо друг от друга от 0 до 100%
- Встроенные функции пиролиза и эконом
- Программирование выпекания

- Звуковой сигнал окончания выпекания
- Недельный таймер
- Термостат безопасности
- Вентилятор охлаждения
- Возможность ярусной установки

**Дополнительные характеристики:**

- Вместимость:
    - 6+6x Ø350 мм
    - 2+2x Ø500 мм
- Производительность:
    - Ø350 мм: от 132 до 144 пицц/час
    - Ø500 мм: от 44 до 48 пицц/час
- Среднее энергопотребление: 10.4 кВт
- Габариты в упаковке: 1560x1200x960 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Подставка (с колесами / без колес)
- Вытяжной зонт (с мотором / без мотора с 5 скоростями)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.