

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM 316 FT

Цена с НДС: 139 231 руб.

Артикул: **173946**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Объем холодильной камеры, м ³	от 7 до 15
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.6
Ширина, мм	1188
Глубина, мм	761
Высота, мм	841
Вес (без упаковки), кг	113
Вес (с упаковкой), кг	125

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM 316 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до 15 °C
- Расход воздуха: 2670 м³/ч
- Дальность струи: 10 м*
- Мощность:
 - Оттайка: 1,8 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,135 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,135 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 2,8 А
 - Максимальный: 6,3 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 350 мм
 - Воздухоохладитель: 350 мм

- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH2480Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция до -10 °С
- Зимняя опция до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.