COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM 324 FT

Цена с НДС: 201 648 руб.

Артикул: **475032**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Объем холодильной камеры, м³	34от 15 до 34
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2
Ширина, мм	1188
Глубина, мм	761
Высота, мм	841
Вес (без упаковки), кг	117
Вес (с упаковкой), кг	130

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM 324 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до 15 °C
- Расход воздуха: 2670 м3/ч
- Дальность струи: 10 м*
- Мощность:
  - Оттайка: 1,8 кВт
  - Вентилятор конденсатора: 0,135 кВт
  - Вентилятор воздухоохладителя: 0,135 кВт
- Максимальный ток: 7,2 А
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 350 мм
  - Воздухоохладитель: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Прямой тип запуска

- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH2511Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция до -10 °C
- Зимняя опция до -30 °C
- Защита от аномалий в питающей сети
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.