

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM 443 FT

Цена с НДС: 313 639 руб.

Артикул: **701994**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Объем холодильной камеры, м ³	от 19 до 43
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	1218
Глубина, мм	1166
Высота, мм	841
Вес (без упаковки), кг	149
Вес (с упаковкой), кг	165

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM 443 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до 15 °C
- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 13000 м3/ч
 - Воздухоохладитель: 5340 м3/ч
- Дальность струи: 10 м*
- Мощность:
 - Оттайка: 3,9 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,27 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,86 кВт
- Максимальный ток: 13,8 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 350 мм
 - Воздухоохладитель: 450 мм

- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Количество вентиляторов: 2
- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TAG2522Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция до -10 °С
- Зимняя опция до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.