COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Котломоечная машина HOBART Profi UX



Цена с НДС: 879 298 руб.

Артикул: **363654**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Германия
Цикл мойки, сек.	120
Размер кассеты, мм	600x760
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	15.6
Ширина, мм	780
Глубина, мм	945
Высота, мм	2417
Вес (без упаковки), кг	228
Вес (с упаковкой), кг	250.8

Универсальная моечная машина Hobart Profi UX используется на предприятиях общественного питания для мойки любого технического инвентаря и тары, используемых во всех отраслях пищевой промышленности. Высочайшее качество мойки отвечает всем санитарным стандартам,

Технические характеристики:

- Универсальные моечные машины выполняют две технологические функции: основную мойку и стерильное ополаскивание (температура воды 85°C).
- Моечная система Rotor-X с незасоряющимися форсунками.
- Программа мойки Power-Plus - увеличенное давление воды для отмывания сильных загрязнений.
- Временные и температурные параметры, объединенные для удобства в программы, позволяют подбирать оптимальные режимы мойки для предметов с механической и органической загрязненностью разной степени.
- Автоматические дозаторы моечного и ополаскивающего средств обеспечивают экономный расход реагентов.
- Встроенная система самоочистки автоматически промывает моечный танк по окончании последнего цикла мойки.
- Замкнутый принцип циркуляции воды обеспечивает ее значительную экономию.
- Выполнены целиком из нержавеющей стали. Внутренние элементы машины не имеют острых углов. Высочайшее качество обработки стали препятствуют концентрации грязи в моечном танке, а также на рабочих поверхностях машин.
- Встроенная система фильтрации воды GENIUS-X обеспечивает очистку отработанной воды в моечном танке,

что существенно влияет на качество мойки, экономит электроэнергию и реагенты.

- Turbolator - моечная система без износа, выполненная целиком из CrNi сплава и состоящая из четырех легкосъемных реактивных роторов, приводимых в движение давлением воды, создаваемых двумя мощными помпами 2 х 1300 л/мин, а не электроприводом, как в традиционных машинах. Одинаковое давление воды на каждом роторе способствует обильной, но бережной мойке находящихся в моечной камере предметов со всех сторон. На каждом роторе находится определенное количество моечных форсунок специального дизайна. Вогнутые снаружи и выпуклые изнутри форсунки не засоряются и не подлежат периодической замене из-за постоянной чистки, как в обычных моечных машинах: мелкая грязь не забивает отверстия форсунок, а скапливается в полости роторов, имеющих промывочные отверстия. Таким образом, моечная система не имеет быстроизнашивающихся деталей, легка и практична в обслуживании.

- Genius-X2 - система двойной фильтрации воды в моечном танке состоит из двух сетчатых фильтров разной сепарации, выполненных из CrNi сплава, обеспечивает защиту находящейся в замкнутом цикле воды от попадания в нее крупных и мелких частиц грязи. Фильтр грубой очистки собирает и удерживает крупные и средние остатки продуктов в период действия программы мойки, во время которой они распадаются на мелкие частички. Мелкие частички грязи в свою очередь оседают на фильтре тонкой очистки и автоматически откачиваются из машины между действием программ мойки и стерильного ополаскивания. Таким образом, постоянно чистая вода в моечном танке способствует лучшему результату мойки, экономии воды и реагентов.

- SMARTRONIC - Управления одной кнопкой
  Сенсорная панель управления выполнена таким образом, чтобы рабочий, обслуживающий машину не отвлекался на программирование технологических параметров и излишнюю визуальную информацию на дисплее. Поэтому все машины серии UX управляются одной активной кнопкой, имеющей цветовую индикацию: красную – режим заполнения моечного танка водой, зеленую – режим готовности Standby и синюю – режим мойки и ополаскивания. На цифровом дисплее выводятся показатели температуры мойки и ополаскивания, параметры программирования и неисправностей.

- Strainer Control System PROOF – датчик отсутствия съемного фильтра. Чистая вода в моечном танке и точная дозировка моющих средств являются ключевыми факторами в достижении результата в процессе мойки. Система фильтрации воды не работает эффективно, если фильтр не находится в правильном положении. Новый датчик замкового типа, который непрерывно контролируется системой управления SMARTRONIC, блокирует работу машины при неправильном положении съемного фильтра.

- Refill Signal - датчик уровня. При применении внешних емкостей с реагентами датчик уровня, контролируемый системой управления Smartronic указывает, указывает когда необходимом наполнить емкости моющим и ополаскивающим средствами. Это гарантирует отличный результат мойки.

- Производительность по кассетам: 30 шт./ч
- Цикл мойки: От 120 до 360 сек.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.