

## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Машина стиральная Вязьма ВО-25 нерж. сталь

**Цена с НДС: 1 180 693 руб.**

Артикул: **604760**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	25
Объем барабана, л	250
Скорость отжима, об/мин	809
Диаметр барабана, мм	820
Глубина барабана, мм	470
Скорость стирки, об/мин	44
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4
Ширина, мм	1080
Глубина, мм	141190
Высота, мм	1585
Вес (без упаковки), кг	685
Вес (с упаковкой), кг	753.5

Стиральная машина [Вязьма ВО-25](#) используется в прачечных, поликлиниках, больницах, роддомах, гостиницах, детских садах, воинских частях и прочих предприятиях для стирки, полоскания, кипячения и отжима белья, ткани и одежды. Высокоскоростной отжим с низким уровнем остаточной влажности позволяет эффективно отжимать изделия из ткани всех типов и не требует дополнительного использования центрифуги. Подрессоренная конструкция барабана, оснащенного плавнорегулируемым приводом, исключает вибрацию и позволяет работать в тихом режиме. Машина оснащена цифровым дисплеем с сенсорной панелью и функцией индикации температуры и прочих параметров. Количество оборотов при стирке или отжиге регулируется и программируется. Облицовка корпуса - нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Автоматическая система управления (контроллер МСУ-50)
- Количество программируемых программ: 50
- Программы могут записываться и считываться с внешней карты памяти
- Специализированное ПО для создания и редактирования программы стирки с персонального компьютера
- Система сбора статистики и контроля ошибок
- Электродвигатель защищен от перегрузок и перепадов напряжения

- Подключается к холодной и горячей воде
- Остаточная влажность: 50%
- Вид обогрева: электрический
- Фактор разделения:
  - Стирка: от 0,7 до 0,9
  - Отжим: 300
- Мощность:
  - Электродвигатель привода: 4 кВт
  - Элементы нагрева: 30 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,32 кВт\*ч/кг\*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм<sup>3</sup>/кг\*
- Требования к подводящим коммуникациям:
  - Условный проход вентилей холодной и горячей воды: 25 мм
  - Выходное сечение сливного патрубка: 75 мм
  - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа

#### Опции:

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозирования жидких моющих средств:
  - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
  - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
  - Трубопроводы для подключения в комплекте
  - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
  - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

\* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.