

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Машина стиральная Вязьма ВО-25П нерж. сталь

Цена с НДС: 1 224 322 руб.

Артикул: **612696**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	25
Объем барабана, л	250
Скорость отжима, об/мин	809
Диаметр барабана, мм	820
Глубина барабана, мм	470
Скорость стирки, об/мин	44
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4
Ширина, мм	1080
Глубина, мм	141190
Высота, мм	1585
Вес (без упаковки), кг	685
Вес (с упаковкой), кг	753.5

Стиральная машина [Вязьма ВО-25П](#) используется в прачечных, поликлиниках, больницах, роддомах, гостиницах, детских садах, воинских частях и прочих предприятиях для стирки, полоскания, кипячения и отжима белья, ткани и одежды. Высокоскоростной отжим с низким уровнем остаточной влажности позволяет эффективно отжимать изделия из ткани всех типов и не требует дополнительного использования центрифуги. Подрессоренная конструкция барабана, оснащенного плавнорегулируемым приводом, исключает вибрацию и позволяет работать в тихом режиме. Машина оснащена цифровым дисплеем с сенсорной панелью и функцией индикации температуры и прочих параметров. Количество оборотов при стирке или отжиме регулируется и программируется. Облицовка корпуса - нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Автоматическая система управления (контроллер МСУ-50)
- Количество программируемых программ: 50
- Программы могут записываться и считываться с внешней карты памяти
- Специализированное ПО для создания и редактирования программы стирки с персонального компьютера
- Система сбора статистики и контроля ошибок
- Электродвигатель защищен от перегрузок и перепадов напряжения

- Подключается к холодной и горячей воде
- Остаточная влажность: 50%
- Вид обогрева: пар
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Мощность:
 - Электродвигатель привода: 4 кВт
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,055 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 17 дм³/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм³/кг
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентилей холодной и горячей воды: 25 мм
 - Условный проход клапана для пара: 15 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 75 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
 - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа

Опции:

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозирования жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.