COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Машина стиральная Вязьма В-50П

Цена с НДС: 1 243 305 руб.

Артикул: **431010**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	50
Объем барабана, л	500
Скорость отжима, об/мин	461
Диаметр барабана, мм	923
Глубина барабана, мм	750
Скорость стирки, об/мин	41
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.5
Ширина, мм	1130
Глубина, мм	1350
Высота, мм	1660
Вес (без упаковки), кг	585
Вес (с упаковкой), кг	643.5

Стиральная машина Вязьма В-50 используется в прачечных, поликлиниках, больницах, роддомах, гостиницах, детских садах, воинских частях и прочих предприятиях для стирки, полоскания, кипячения и отжима белья, ткани и одежды. Высокоскоростной отжим с низким уровнем остаточной влажности позволяет эффективно отжимать изделия из ткани всех типов и не требует дополнительного использования центрифуги. Подрессоренная конструкция барабана, оснащенного плавнорегулируемым приводом, исключает вибрацию и позволяет работать в тихом режиме. Машина оснащена цифровым дисплеем с сенсорной панелью и функцией индикации температуры и прочих параметров. Количество оборотов при стирке или отжиме регулируется и программируется. Облицовка корпуса - окрашенная сталь, внутренний и наружный барабаны выполнены из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

- Автоматическая система управления (контроллер МСУ-50)
- Количество программ стирки: 50 (10 заводские и 40 программируемые)

- Программы могут записываться и считываться с внешней карты памяти
- Система сбора статистики и контроля ошибок
- Электродвигатель защищен от перегрузок и перепадов напряжения

- Подключается к холодной и горячей воде
- Вид обогрева: пар
- Высота загрузки: 685 мм
- Фактор разделения:
    - Стирка: от 0,7 до 0,85
    - Отжим: 110
- Мощность электродвигателя привода: 5,5 кВт
- Количество выходов для подключения дозирующих насосов: 8
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,034 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 16 дм3/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм3/кг*
- Остаточная влажность: 70%
- Требования к подводящим коммуникациям:
    - Условный проход вентилей холодной воды: 25 мм
    - Условный проход вентилей горячей воды: 25 мм
    - Условный проход клапана пара: 15 мм
    - Выходной диаметр сливного патрубка: 76 мм
    - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
    - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа

Опции:

- Система дозирования жидких моющих средств
- Облицовка из нержавеющей стали
- Монтажный комплект

** Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.