

## Коммерческое предложение от 11.06.2026

### Машина стиральная Вязьма В-50П

**Цена с НДС: 1 243 305 руб.**

Артикул: **431010**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	50
Объем барабана, л	500
Скорость отжима, об/мин	461
Диаметр барабана, мм	923
Глубина барабана, мм	750
Скорость стирки, об/мин	41
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.5
Ширина, мм	1130
Глубина, мм	1350
Высота, мм	1660
Вес (без упаковки), кг	585
Вес (с упаковкой), кг	643.5

Стиральная машина [Вязьма В-50](#) используется в прачечных, поликлиниках, больницах, роддомах, гостиницах, детских садах, воинских частях и прочих предприятиях для стирки, полоскания, кипячения и отжима белья, ткани и одежды. Высокоскоростной отжим с низким уровнем остаточной влажности позволяет эффективно отжимать изделия из ткани всех типов и не требует дополнительного использования центрифуги. Подрессоренная конструкция барабана, оснащенного плавнорегулируемым приводом, исключает вибрацию и позволяет работать в тихом режиме. Машина оснащена цифровым дисплеем с сенсорной панелью и функцией индикации температуры и прочих параметров. Количество оборотов при стирке или отжиге регулируется и программируется. Облицовка корпуса - окрашенная сталь, внутренний и наружный барабаны выполнены из нержавеющей стали.

#### Технические характеристики:

- Автоматическая система управления (контроллер МСУ-50)
- Количество программ стирки: 50 (10 заводские и 40 программируемые)
- Программы могут записываться и считываться с внешней карты памяти
- Система сбора статистики и контроля ошибок
- Электродвигатель защищен от перегрузок и перепадов напряжения

- Подключается к холодной и горячей воде
- Вид обогрева: пар
- Высота загрузки: 685 мм
- Фактор разделения:
  - Стирка: от 0,7 до 0,85
  - Отжим: 110
- Мощность электродвигателя привода: 5,5 кВт
- Количество выходов для подключения дозирующих насосов: 8
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,034 кВт\*ч/кг\*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 16 дм<sup>3</sup>/кг\*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм<sup>3</sup>/кг\*
- Остаточная влажность: 70%
- Требования к подводящим коммуникациям:
  - Условный проход вентилей холодной воды: 25 мм
  - Условный проход вентилей горячей воды: 25 мм
  - Условный проход клапана пара: 15 мм
  - Выходной диаметр сливного патрубка: 76 мм
  - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
  - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа

#### **Опции:**

- Система дозирования жидких моющих средств
- Облицовка из нержавеющей стали
- Монтажный комплект

*\* Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.