COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВП2

Цена с НДС: 468 379 руб.

Артикул: **304703**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	6
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	70
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	270
Управление	электронное
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.5
Ширина, мм	800
Глубина, мм	840
Высота, мм	805
Вес (без упаковки), кг	115
Вес (с упаковкой), кг	126.5

Пароконвектомат **Abat ПКА 6-1/1ВП2** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для обжаривания, запекания, бланширования, приготовления на пару и других видов тепловой обработки продуктов. Данная модель позволяет комплексно заменить плиту, жарочный шкаф и духовку, конвекционную печь, пищеварочный котел, фритюрницу, опрокидывающуюся сковороду. Легкосъемный жировой фильтр и душ для мойки. 120 программ приготовления по 4 этапа в каждой, память на 360 программ с паролем. 9 режимов работы: конвекция (от 30 до 270°C), конвекция с паром (от 30 до 250°C), пар (от 30 до 100°C), пар при низких температурах (от 35 до 98°C), разогрев (от 30 до 160°C), регенерация (от 30 до 60°C), расстойка (от 30 до 60°C), охлаждение (до 30°C) и многоуровневое приготовление. Таймер от 1 до 599 минут. Вентилятор с 5 скоростями вращения и реверсом, встроенный лоток для сбора конденсата. Материал корпуса и внутренней отделки - нержавеющая сталь, дверь с двойным остеклением.

Технические характеристики:

- Система самодиагностики
- Функция отложенного старта
- Режим "Дельта Т"
- Регулировка влажности (от 0 до 100 %)
- Таймер от 1 минуты до 9 часов 59 минут
- Вентилятор с 5 скоростями вращения и реверсом
- Продольная загрузка позволяет также использовать гастроемкости GN 1/3 и GN 1/2
- Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога
- Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением
- 6 режимов автоматической мойки
- Степень защиты камеры: IPX5
- USB-порт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.