

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Моноблок среднетемпературный Север MGM 105 S

**Цена с НДС: 67 899 руб.**

Артикул: **703237**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	от 870 до 1188
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 5.6 до 8.6
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	480
Глубина, мм	887
Высота, мм	795
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	96

Среднетемпературный моноблок [Север MGM 105 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Электронная панель управления.

*В комплекте трубопровод 3 м.*

#### Технические характеристики:

- Хладагент: R404A
- Герметичный компрессор AE 4460 Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
- Защищающий электронные компоненты от механических воздействий корпус из оцинкованной стали, на которую нанесено покрытие из полимеров
- Агрегат подключается к электрической сети при помощи 3-метрового кабеля
- Ребра из алюминия и трубка из меди повышают надежность и обеспечивают дополнительную безопасность теплообменника

- Эффективная система воздушного охлаждения исключает возможность перегрева конденсаторов и испарителей
- Оттайка ТЭНом в автоматическом режиме по заданным параметрам, возможно включение оттайки вручную
- Управление электронного типа, позволяющее быстро настраивать оборудование с высокой точностью
- Датчики, автоматические срабатывающие при низком/высоком давлении и запускающие блокиратор
- Тепловые выключатели, в автоматическом режиме контролирующие и нормирующие расход электрической энергии компрессором и вентилятором
- Капиллярная система, используемая для расширения фреона
- Поршневой герметичный компрессор
- Корпус оцинкованная сталь с полимеризированным покрытием
- Стальные решетки вентиляторов
- Поддон испарителя и емкость сбора воды, соединительный патрубок с электронагревателем
- Алюминиевое оребрение теплообменника
- Температура окружающей среды, °C 30°C-40°C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.