COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный Север MGM 110 S



Цена с НДС: 79 865 руб.

Артикул: **168211**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	1697от 1309 до 1697
Объем холодильной камеры, м^3	15от 10 до 15
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	480
Глубина, мм	887
Высота, мм	795
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	104

Среднетемпературный моноблок Север MGM 110 S предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Электронная панель управления.

В комплекте трубопровод 3 м.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404A
- Герметичный компрессор CAJ9510Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
- Защищающий электронные компоненты от механических воздействий корпус из оцинкованной стали, на которую нанесено покрытие из полимеров
- Агрегат подключается к электрической сети при помощи 3-метрового кабеля
- Ребра из алюминия и трубка из меди повышают надежность и обеспечивают дополнительную безопасность теплообменника

- Эффективная система воздушного охлаждения исключает возможность перегрева конденсаторов и испарителей
- Оттайка ТЭНом в автоматическом режиме по заданным параметрам, возможно включение оттайки вручную
- Управление электронного типа, позволяющее быстро настраивать оборудование с высокой точностью
- Датчики, автоматические срабатывающие при низком/высоком давлении и запускающие блокиратор
- Тепловые выключатели, в автоматическом режиме контролирующие и нормирующие расход электрической энергии компрессором и вентилятором
- Капиллярная система, используемая для расширения фреона
- Поршневой герметичный компрессор
- Корпус оцинкованная сталь с полимеризированным покрытием
- Стальные решетки вентиляторов
- Поддон испарителя и емкость сбора воды, соединительный патрубок с электронагревателем
- Алюминиевое оребрение теплообменника
- Температура окружающей среды, °C 30°C-40°C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.