

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Шкаф шоковой заморозки Abat ШОК-40

**Цена с НДС: 1 440 414 руб.**

Артикул: 713422

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	40
Тип габаритности/противня	GN 1/1
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °С	Зот 50 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	50
Температурный режим заморозки, °С	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	180
Объем, л	1100
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8.7
Ширина, мм	1525
Глубина, мм	959
Высота, мм	2475
Вес (без упаковки), кг	405
Вес (с упаковкой), кг	445.5

Шкаф шоковой заморозки [Abat ШОК-40](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками. Электронный блок управления позволяет устанавливать и регулировать температуру, функция автоматической оттайки. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки).

#### Технические характеристики:

- При достижении заданной температуры компрессор отключается, при повышении температуры больше

- установленной - автоматически начинает работать
- 2 воздухооохладителя с 4-мя вентиляторами на каждом для равномерного распределения температуры внутри полезного объема
- Трехточечный температурный щуп для измерения температуры внутри продукта
- Термочувствительные датчики на крышке воздухооохладителя и на термощупе, вставляемом в продукт, для постоянного измерения температуры в шкафу
- Режим автоматической и принудительной оттайки
- Автоматическая оттайка горячим газом
- 4 стойки с направляющими для укладки гастроемкостей или противней - для перехода с использования противней 600x400 на гастроемкости GN 1/1 необходимо переустановить крайние стойки ближе к центру шкафа (для этого в конструкции изделия предусмотрены установочные фиксаторы, которые служат для быстрого съема направляющих)
- 2 распашные двери с доводчиками
- Уплотнитель с магнитной вставкой (доводчик) на двери для обеспечения полной теплоизоляции
- Подогрев дверного проема в месте касания уплотнителя двери
- Цельнозаливной пенополиуретаном корпус
- Допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха до 35 °С и относительной влажности от 40 до 70%
- Режимы работы:
  - Ускоренная заморозка по заданной температуре по щупу и дальнейшее хранение продуктов
  - Ускоренная заморозка по заданной температуре по времени и дальнейшее хранение продуктов
  - Ускоренное охлаждение по заданной температуре по щупу и дальнейшее хранение продуктов
  - Ускоренное охлаждение по заданной температуре по времени и дальнейшее хранение продуктов
  - Деликатная заморозка по заданной температуре по щупу и дальнейшее хранение продуктов
  - Деликатная заморозка по заданной температуре по времени и дальнейшее хранение продуктов
  - Деликатное охлаждение по заданной температуре по щупу и дальнейшее хранение продуктов
  - Деликатное охлаждение по заданной температуре по времени и дальнейшее хранение продуктов
- Количество уровней:
  - Первый отсек: 20 шт.
  - Второй отсек: 20 шт.
- Температура воздуха полезного объема: от 90 до -35 °С
- Макс. глубина гастроемкости: 65 мм
- Макс. нагрузка на противень (гастроемкость): 5 кг
- Хладагент: R404a
- Общая масса хладагента: 7,5 кг
- Энергопотребление:
  - Макс. в режиме замораживания: 8,7 кВт/час
  - Макс. установившееся в режиме хранения: 1,7 кВт/час
- Климатический класс: 5
- Макс. уровень звуковой мощности: 69 дБА

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.