COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Шкаф шоковой заморозки Finist ORSO-2/15



Цена с НДС: 848 750 руб.

Артикул: **517321**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	30
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °C	3от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	40
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	30
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.5
Ширина, мм	1660
Глубина, мм	890
Высота, мм	1980
Вес (без упаковки), кг	210
Вес (с упаковкой), кг	245

Шкаф шокового охлаждения Finist ORSO-2/15 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения, заморозки и хранения продуктов питания. Встроенный компрессор, термощуп, камера с распашной дверцей, электронная панель управления с ЖК-жисплеем. Материал корпуса - нержавеющая сталь.

Гастроемкости и противни в комплект поставки не входит.

Технические характеристики:

- Режимы заморозки и охлаждения:
    - Шоковое охлаждение
    - Жесткое шоковое охлаждение
    - Шоковая заморозка
    - Мягкая шоковая заморозка
    - Управляемый по времени цикл
- Система встроенной вентиляции для динамического охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер EVCO EVJ805 с микропроцессорным блоком
- Простое управление с помощью удобного меню
- Отображение температуры и времени процесса, индикация питания, герметичности дверцы и других неисправностей на дисплее
- Светодиодный индикатор нагрева щупа
- Надежная фиксация и герметичность дверцы
- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей
- Экологически безопасный хладагент R404a
- Класс электрозащиты: I
- Степень защиты оболочки: IP20
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн
- Условия эксплуатации:
    - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 35 °C
    - Диапазон относительной влажности: от 40 до 70%
- Масса хладагента для 1 камеры: не более 2 кг
- Максимальная нагрузка на уровень: 5 кг
- Средний срок эксплуатации: 10 лет

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.