COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.11.2026

# Гриль для шаурмы ATESY Шаурма 3-Газ-05-Н



**Цена с НДС: 68 296 руб.**

Артикул: **579687**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип подключения** | газ |
| **Количество зон нагрева** | 3 |
| **Загрузка, кг** | 20 |
| **Привод** | ручной |
| **Тип нагрева** | Горелка |
| **Мощность, кВт** | 11 |
| **Ширина, мм** | 475 |
| **Глубина, мм** | 690 |
| **Высота, мм** | 1270 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 25.4 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 27.9 |

Газовый гриль ATESY Шаурма 3-Газ-05-Н предназначается для приготовления мясной начинки для шаурмы (шавермы) на предприятиях общественного питания и торговли. 3 газовые горелки беспламенного типа с возможность отдельного включения. Вращение ножа с мясом при помощи ручного привода с возможность установки электропривода ЭПШ-01 (в комплект не входит). Возможность регулировки расстояния между ножом и горелкой. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 430.

**Технические характеристики:**

- Мясная нарезка, сформированная в цилиндр, насаживается на специальный нож, который вращается вокруг своей оси около газовых горелок - прожаренный слой мяса срезается остро заточенным ножом и сразу же используется для приготовления блюда
- Возможность изменения расстояния между "мясным цилиндром" и газовыми горелками путем передвижения держателя ножа по штанге
- Ручки на правой стороне корпуса позволяют регулировать величину открытия газовых кранов
- Датчик контроля пламени на каждой горелке - газ перекрывается автоматически в случае погасания горелки
- Быстрый съем и установка ножа
- Разборная конструкция ножа для облегчения мойки
- Работает от баллона со сжиженным газом по ГОСТ 20448-90 (С)
- Может быть использован как в помещении (при условии гарантированного проветривания и наличии вытяжной вентиляции), так и на открытом воздухе (при условии защиты установки от ветра и попадания на нее

атмосферных осадков)
- Диаметр вводного штуцера: 1/2"
- Номинальное давление газа: 2940 Па

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.