

Коммерческое предложение от 14.05.2026

Витрина холодильная Refettorio Capital RC21A

Цена с НДС: 595 534.50 руб.

Артикул: **628087**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Линия раздачи	Capital
Тип	витрина холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.47
Ширина, мм	805
Глубина, мм	700
Высота, мм	1700
Вес (без упаковки), кг	160
Вес (с упаковкой), кг	176

Витрина холодильная [Refettorio Capital RC21A](#) предназначена для использования в составе линии раздачи Capital для демонстрации, охлаждения, предпродажного хранения и раздачи салатов, холодных закусок, напитков и прочих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Углы столешницы проварены, крепежные элементы скрыты, модули столешниц стыкуются без зазоров. Витрина оснащена 3 вместительными внутренними полками. Материал столешницы нержавеющая сталь (толщина 1.2 мм), материал фасада - ламинированный МДФ.

Технические характеристики:

- Хладагент - R404/507
- Демонстрационная площадь столешницы: 0,26 м²
- Демонстрационная площадь полки: 0,3 м²
- Охлаждаемая площадь полок: 1,2 м²
- Внутренний объем витрины: 0,37 м³
- Глубина с направляющей для подносов: 1010 мм
- Охлаждаемая столешница и внутренний охлаждаемый объем
- Встроенное холодообеспечение
- Компрессор производства Tecumseh (Франция)
- Микропроцессорный блок управления
- Естественный тип оттаивания (поддон для сбора конденсата в комплекте)
- Раздвижные створки витрины для доступа к продуктам со стороны рабочего персонала
- Ниша со стороны рабочего персонала, которую можно использовать для хранения кухонной утвари

- Розетка с защитной крышкой со стороны рабочего персонала
 - Расширительное устройство - ТРВ с внутренним уравниванием (Данфос) - обеспечивает более быстрый выход на температурный режим, уменьшает вымораживание влаги из продукта за счет равномерного распределения фреона в испарителе, позволяет увеличить интервал между оттайками, ускоряет процесс оттайки, защищает компрессор от гидроудара
 - Прессостат защиты от низкого давления (Данфос) - гарантирует защиту компрессора и холодильного контура от попадания влаги и сгорания при разгерметизации и засоре
 - Воздухоохладитель с увеличенной теплообменной поверхностью - снижает усушку продукта за счет максимально приближенной температуры кипения фреона к температуре воздуха в витрине
 - Конденсатор с увеличенной площадью - гарантирует работоспособность в тяжелых климатических условиях
 - Вентиляторы воздухоохладителя и конденсатора на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток (Германия) для большей надежности
 - 2 клапана шредера на низком и высоком давлении - сервисные функции для быстрой диагностики и ремонта
 - Запорный ручной шаровой вентиль на жидкостной линии - сервисная функция для замены компонентов без потери фреона
 - Электрический соленоидный вентиль (Данфос) - защищает компрессор от гидроудара при запуске, ускоряет процесс оттаивания
 - Фильтр осушитель увеличенного объема (33 грамма) - гарантирует отсутствие влаги, увеличивает ресурс
 - Компоненты агрегата собраны с использованием припоя с содержанием серебра 15% - гарантирует герметичность и пластичность шва при перепадах температур и вибрации
 - Контроллер Данфос обеспечивает простоту настройки и обслуживания
 - Частотный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора и воздухоохладителя - увеличивает срок службы вентиляторов, позволяет настроить работу агрегата для различных условий внешней среды и под различный продукт
 - Регулируемые опоры
 - Откидной цоколь фасада
 - Уникальная система крепления кронштейнов и запатентованная система крепления фасадов
 - Светодиодная подсветка в нише фасадной части и подсветка рабочей зоны
- Возможность смены фасада

Опционально доступно к заказу:

- Внутренняя полка в нише модуля
- Створчатые дверки для ниши модуля
- Каменная столешница (толщина - 20 мм)
- Направляющая для подносов из нержавеющей стали
- Каменная направляющая для подносов
- Островное исполнение Free-Flow
- Комплект колес
- Фасад любого цвета по RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.