

## Коммерческое предложение от 14.05.2026

### Витрина холодильная кондитерская Refettorio Case RC32AS

**Цена с НДС: 768 916.50 руб.**

Артикул: **241755**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Линия раздачи	Case
Тип	витрина холодильная
Ширина, мм	1105
Глубина, мм	725
Высота, мм	1255
Вес (без упаковки), кг	115
Вес (с упаковкой), кг	132

Витрина холодильная кондитерская [Refettorio Case RC32AS](#) предназначена для использования в составе линии раздачи Case для демонстрации и предпродажного хранения в охлажденном состоянии тортов, пирожных, десертов и прочих кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Углы столешницы проварены, крепежные элементы скрыты, модули столешниц стыкуются без зазоров. Количество полок с закругленными краями - 2. Материал столешницы - кварцевый агломерат, материал фасада - ламинированный МДФ, вставки выполнены из натурального дерева.

#### Технические характеристики:

- Глубина с направляющей для подносов: 1010 мм
- Толщина столешницы: 20 мм
- Демонстрационная площадь столешницы: 0,4 м<sup>2</sup>
- Демонстрационная площадь полки: 0,43 м<sup>2</sup>
- Охлаждаемая площадь полок: 1,7 м<sup>2</sup>
- Внутренний объем витрины: 0,52 м<sup>3</sup>
- Охлаждаемая столешница и внутренний охлаждаемый объем
- Встроенное холодообеспечение
- Компрессор производства Tecumseh (Франция)
- Автоматический тип оттаивания (поддон для сбора конденсата в комплекте)
- Трехъярусное полочное размещение продуктов, включая дно полезного объема
- Раздвижные створки витрины для доступа к продуктам со стороны рабочего персонала

- Отсутствие доступа к продуктам со стороны потребителя
  - Расширительное устройство - ТРВ с внутренним уравниванием (Данфос) - обеспечивает более быстрый выход на температурный режим, уменьшает вымораживание влаги из продукта за счет равномерного распределения фреона в испарителе, позволяет увеличить интервал между оттайками, ускоряет процесс оттайки, защищает компрессор от гидроудара
  - Ресивер объемом 1,2 л
  - Прессостат защиты от низкого давления (Данфос) - гарантирует защиту компрессора и холодильного контура от попадания влаги и сгорания при разгерметизации и засоре
  - Воздухоохладитель с увеличенной теплообменной поверхностью - снижает усушку продукта за счет максимально приближенной температуры кипения фреона к температуре воздуха в витрине
  - Конденсатор с увеличенной площадью - гарантирует работоспособность в тяжелых климатических условиях
  - Вентиляторы воздухоохладителя и конденсатора на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток (Германия) для большей надежности
  - 2 клапана шредера на низком и высоком давлении - сервисные функции для быстрой диагностики и ремонта
  - Запорный ручной шаровой вентиль на жидкостной линии - сервисная функция для замены компонентов без потери фреона
  - Электрический соленоидный вентиль (Данфос) - защищает компрессор от гидроудара при запуске, ускоряет процесс оттаивания
  - Фильтр осушитель увеличенного объема (33 грамма) - гарантирует отсутствие влаги, увеличивает ресурс
  - Компоненты агрегата собраны с использованием припоя с содержанием серебра 15% - гарантирует герметичность и пластичность шва при перепадах температур и вибрации
  - Контроллер Данфос - обеспечивает простоту настройки и обслуживания
  - Частотный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора и воздухоохладителя - увеличивает срок службы вентиляторов, позволяет настроить работу агрегата для различных условий внешней среды и под различный продукт
  - Защитное закаленное стекло
  - Регулируемые опоры
  - Уникальная система крепления кронштейнов и запатентованная система крепления фасадов
  - Светодиодная подсветка в нише фасадной части и подсветка витрины
- Возможность смены фасада

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Столешница из нержавеющей стали толщиной 12 мм
- Направляющая из натурального дерева с проставками из металла
- Комплект колес
- Фасад любого цвета по RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.