COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Витрина холодильная кондитерская Refettorio Case RC33AS



Цена с НДС: 880 027.50 руб.

Артикул: **731802**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Линия раздачи	Case
Тип	витрина холодильная
Ширина, мм	1505
Глубина, мм	725
Высота, мм	1255
Вес (без упаковки), кг	152
Вес (с упаковкой), кг	178

Витрина холодильная кондитерская Refettorio Case RC33AS предназначается для использования в составе линии раздачи Case для демонстрации и предпродажного хранения в охлажденном состоянии тортов, пирожных, десертов и прочих кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Углы столешницы проварены, крепежные элементы скрыты, модули столешниц стыкуются без зазоров. Количество полок с закругленными краями - 2. Материал столешницы - кварцевый агломерат, материал фасада - ламинированный МДФ, вставки выполнены из натурального дерева.

Технические характеристики:

- Глубина с направляющей для подносов: 1010 мм
- Толщина столешницы: 20 мм
- Демонстрационная площадь столешницы: 0,54 м2
- Демонстрационная площадь полки: 0,6 м2
- Охлаждаемая площадь полок: 2,4 м2
- Внутренний объем витрины: 0,71 м3
- Охлаждаемая столешница и внутренний охлаждаемый объем
- Встроенное холодообеспечение
- Компрессор производства Tecumseh (Франция)
- Автоматический тип оттаивания (поддон для сбора конденсата в комплекте)
- Трехъярусное полочное размещение продуктов, включая дно полезного объема
- Раздвижные створки витрины для доступа к продуктам со стороны рабочего персонала

- Отсутствие доступа к продуктам со стороны потребителя
- Расширительное устройство - ТРВ с внутренним уравниванием (Данфос) - обеспечивает более быстрый выход на температурный режим, уменьшает вымораживание влаги из продукта за счет равномерного распределения фреона в испарителе, позволяет увеличить интервал между оттайками, ускоряет процесс оттайки, защищает копрессор от гидроудара
- Ресивер объемом 1,2 л
- Прессостат защиты от низкого давления (Данфос) - гарантирует защиту компрессора и холодильного контура от попадания влаги и сгорания при разгерметизации и засоре
- Воздухоохладитель с увеличенной теплообменной поверхностью - снижает усушку продукта за счет максимально приближенной температуры кипения фреона к температуре воздуха в витрине
- Конденсатор с увеличенной площадью - гарантирует работоспособность в тяжелых климатических условиях
- Вентиляторы воздухоохладителя и конденсатора на шарикоподшипниках с защитой от перегрева обмоток (Германия) для большей надежности
- 2 клапана шредера на низком и высоком давлении - сервисные функции для быстрой диагностики и ремонта
- Запорный ручной шаровой вентиль на жидкостной линии - сервисная функция для замены компонентов без потери фреона
- Электрический соленоидный вентиль (Данфос) - защищает компрессор от гидроудара при запуске, ускоряет процесс оттаивания
- Фильтр осушитель увеличенного объема (33 грамма) - гарантирует отсутствие влаги, увеличивает ресурс
- Компоненты агрегата собраны с использованием припоя с содержанием серебра 15% - гарантирует герметичность и пластичность шва при перепадах температур и вибрации
- Контроллер Данфос - обеспечивает простоту настройки и обслуживания
- Частотный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора и воздухоохладителя - увеличивает срок службы вентиляторов, позволяет настроить работу агрегата для различных условий внешней среды и под различный продукт
- Защитное закаленное стекло
- Регулируемые опоры
- Уникальная система крепления кронштейнов и запатентованная система крепления фасадов
- Светодиодная подсветка в нише фасадной части и подсветка витрины

- Возможность смены фасада

Опционально доступно к заказу:

- Столешница из нержавеющей стали толщиной 12 мм
- Направляющая из натурального дерева с проставками из металла
- Комплект колес
- Фасад любого цвета по RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.